



TDG Plus



TND Plus

garanție produs (TDG)

**6**  
ani

garanție produs (TND)

**3**  
ani

anod cu concentrație mare de magneziu



izolație cu spumă poliuretanică de înaltă densitate



componente reciclabile



grup de încălzire montat pe flanșă cu 5 șuruburi



protecție electrică clasificare superioară IP24



carcasă exterioră oțel vopsită în câmp electrostatic cu pulberi epoxidice



termostat protecție supraîncălzire cu dublă siguranță și supapă de siguranță



TDG Plus			TND Plus		
50	80	100	50	80	100



**TDG Plus/TND Plus**  
boilere electrice digitale



Noile linii de producție pentru gama de boilere electrice Ferroli dispun de un înalt grad de automatizare cu un sistem de control computerizat de înaltă eficiență și garantează un nivel calitativ ridicat al produselor.

Boilerele electrice digitale sunt fabricate în întregime din oțel superior, laminat la rece și sunt disponibile în următoarele game de modele:

**TDG Plus**- 50, 80 și 100 litri - telecomandă, cu posibilitate de programare inteligentă a modului de funcționare și a puterii termice.

**TND Plus** - 50, 80 și 100 litri - interfață accesibilă și vizibilitate parametri de lucru

Boilerele **TDG Plus** și **TND Plus** sunt încadrate într-o clasă de eficiență superioară datorită funcției **SMART**, un program de auto-învățare care permite reducerea pierderilor de căldură și reducerea consumului de energie, prin comadarea automată a producerii apei calde menajere în funcție de tiparul de utilizarea al fiecărui consumator.

intuitiv și ușor de folosit

TDG plus



	Tasta ON/OFF (pornit/oprit)
SET/ SETTING	Selectare secvențială parametri: <b>1</b> temperatură <b>3</b> putere utilizată <b>2</b> oră (ore și minute) <b>4</b> programarea disponibilitate apă caldă
CONFIRM	Confirmare parametri sau funcții selectate
+ / -	Ajustare parametri sau funcții (întodeauna în sens crescător)
DISPLAY	<b>9</b> alegere zile funcționare <b>11</b> indicator de funcționare <b>10</b> funcție antiîngheț (automată) <b>12</b> avertizare în caz de defecțiune
MODE	Selectare secvențială parametri: <b>5</b> încălzire rapidă <b>7</b> funcție economisire maximă <b>6</b> funcționare nocturnă <b>8</b> perioadă funcționare

TND plus



- 1** ON/OFF (pornit/oprit)
- 2** Creștere temperatură
- 3** Scădere temperatură

Descriere	Capacitate (litri)	Putere electrică (kW)	Alimentare electrică (Vca/Hz)	Presiune maximă (bar)	Domeniu temperatură (°C)	Dimensiuni (Ø x H mm)	Greutate (kg)
TDG Plus	50	1,0/1,5/2,5	220-240/50-60	8,5	35 ~ 75	368x745	19
	80					450x770	24
	100					450x934	28
TND Plus	50	1,5	220-240/50-60	8,5	35 ~ 75	368x745	18,7
	80					450x770	24
	100					450x934	28

descriere

panou de comandă

date tehnice